



MK 1200_F

Hydraulic Crawler Drill



CINGOLI / CRAWLERS

Larghezza	Width	mm	2200
Lunghezza	Length	mm	2910
Pattini	Track shoes width	mm	400
Pressione specifica al suolo	Ground pressure	N/cm ²	5.64

MOTORE DIESEL / DIESEL ENGINE

Potenza installata	Rated power	kW/HP	100 Kw (135.7 HP)
--------------------	-------------	-------	-------------------

ANTENNA / MAST

Corsa testa di rotazione	Rotary head stroke	mm	4000
Forza di spinta con cilindro	Crowd force with cylinder	kN	50
Forza di estrazione cilindro	Extraction force with cylinder	kN	78.5

MORSE / CLAMPS

Diametro min. - max.	Diameter min. - max.	mm	76 - 350
Forza di chiusura	Clamping force	kN	226

ARGANO / WINCH

Forza di sollevamento max.	Lifting force max.	kN	20
Diametro fune	Rope dia.	mm	12
Velocità min.-max.	Rope speed min.-max.	m/min	20

TRI 1200 5V - TESTA DI ROTAZIONE / ROTARY HEAD

Coppia max.	Torque max.	kNm	11.7 @ 61 rpm
Velocità di rotazione	Drilling speed	rpm	0 - 430

TR 1200 V - TESTA DI ROTAZIONE / ROTARY HEAD

Coppia max.	Torque max.	kNm	11.7 @ 71 rpm
Velocità di rotazione	Drilling speed	rpm	0 - 181

Peso Totale	Total weight	kg	12000
--------------------	---------------------	----	-------

